

Carcasa para exteriores AXIS T96B05

La carcasa para exteriores AXIS T96B05 permite montar las cámaras de red de la serie AXIS P39 en el exterior de vehículos, por ejemplo, autobuses, tranvías y vehículos de emergencias. La carcasa no contiene PVC y está hecha de polímero y una placa base de aluminio. La AXIS T96B05 satisface la estricta normativa del sector de transportes.

- > **Carcasa para la instalación de cámaras en el exterior de vehículos y material móvil**
- > **Cumple las normas IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X e IK09**
- > **Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 60 °C**



Carcasa para exteriores AXIS T96B05

Productos compatibles	Cámara de red AXIS P3904-R Mk II y cámara de red AXIS P3905-R Mk II con objetivos de 3,6 mm, 6 mm y 8 mm
Lente	Máximo campo de visión horizontal ^a 87° con objetivo M12 de 3,6 mm 52° con objetivo M12 de 6 mm 40° con objetivo M12 de 8 mm
Ajuste de ángulo de cámara	Con objetivo M12 de 3,6 mm Horizontal: 0° Vertical: 0° Con objetivo M12 de 6 mm Horizontal: ±20° Vertical: 0°-15° Rotación: ±175° Con objetivo M12 de 8 mm Horizontal: ±30° Vertical: 0°-15° Rotación: ±175°
General	
Carcasa	Carcasa de polímero y aluminio resistente a impactos que cumple las normas IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X e IK09 Color: blanco NCS S 1002-B
Sostenibilidad	Sin PVC
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 60 °C Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C

Homologaciones	Estas homologaciones tienen validez con cámaras de red de la serie AXIS P39 compatibles EMC EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 revisión 05 (homologación E), EN 50498 Seguridad IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (certificado CB), EN 45545 Medio ambiente IEC/EN 61373 Categoría 1 Clase B, IEC 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK09, ISO 20653 IP6K9K, EN 50155:2017 Clase OT2/ST2 (EN 50155:2007 Clase TX), IEC 60721-3-5 Clase 5M3 (vibraciones y golpes), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
-----------------------	--

Dimensiones	Altura: 56 mm ø 150 mm
Peso	540 g con cámara de red de la serie AXIS P39
Accesorios incluidos	Guía de instalación, plantilla de perforado Herramienta de cubierta superior Llave Allen Kit de herramientas para objetivos
Garantía	Garantía Axis de 3 años; consulte www.axis.com/warranty

a. *Objetivos para las cámaras de red de la serie AXIS P39*

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility