

Boîtier **AXIS T96B05** pour usage extérieur

Le boîtier AXIS T96B05 pour usage extérieur permet de fixer les caméras réseau de la série AXIS P39 à l'extérieur des véhicules et du matériel roulant comme les bus, les trams et les véhicules d'urgence. L'enveloppe extérieure est exempte de PVC et est fabriquée en polymère et aluminium antichoc. Le modèle AXIS T96B05 respecte les exigences réglementaires les plus strictes du secteur des transports.

- > Boîtier pour fixer les caméras embarquée à l'extérieur des véhicules et du matériel roulant
- > Conformité avec IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Type 4X et IK09
- > Température de fonctionnement de -40°C à 60°C (de -40°F à 140°F)



Boîtier AXIS T96B05 pour usage extérieur

Produits pris en charge	Caméra réseau AXIS P3904-R Mk II et caméra réseau AXIS P3905-R Mk II avec objectifs de 3,6 mm, 6 mm et 8 mm	Homologations	Ces homologations s'appliquent aux caméras réseau de la série AXIS P39 prises en charge CEM EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rév.05 (homologation E), EN 50498 Sécurité IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (certificat CB), EN 45545 Environnement IEC/EN 61373 Catégorie 1 Classe B, IEC 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK09, ISO 20653 IP6K9K, EN 50155:2017 Classe OT2/ST2 (EN 50155:2007 Classe TX), IEC 60721-3-5 Classe 5M3 (vibration et choc), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
Objectif	Champ de vision horizontal maximum ^a 87° avec objectif M12 de 3,6 mm 52° avec objectif M12 de 6 mm 40° avec objectif M12 de 8 mm	Dimensions	Hauteur : 56 mm (2 1/4 po) ø 150 mm (5 7/8 po)
Réglage de l'angle de la caméra	Avec objectif M12 de 3,6 mm Panoramique : 0° Inclinaison : 0° Avec objectif M12 de 6 mm Panoramique : ±20° Inclinaison : 0°-15° Rotation : ±175° Avec objectif M12 de 8 mm Panoramique : ±30° Inclinaison : 0°-15° Rotation : ±175°	Poids	540 g (1,2 lb) avec la caméra réseau de la série AXIS P39
Général		Accessoires fournis	guide d'installation, gabarit de perçage Outil du couvercle supérieur Clé Allen Kit d'outils pour l'objectif
Boîtier	Protection IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X, boîtier polymère et aluminium antichoc IK09 Couleur : NCS S 1002-B blanc	Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty
Développement Durable	Sans PVC	a. <i>Objectifs pour les caméras réseau de la série AXIS P39</i>	
Conditions d'utilisation	De -40 °C à 60 °C (de -40 °F à 140 °F) Humidité : Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)		