

AXIS T96B05 Outdoor Housing

O AXIS T96B05 Outdoor Housing permite montar as câmeras de rede AXIS P39 Series na parte externa de veículos e cargas móveis, como ônibus, vagões e veículos de emergência. O gabinete não contém PVC e é fabricado de polímero resistente a impactos e placa base em alumínio. O AXIS T96B05 atende a demandas regulatórias rigorosas para o setor de transportes.

- > Gabinete para montagem de câmeras na parte externa de veículos e cargas móveis
- > Classificações IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X e IK09
- > Temperatura de operação de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)



AXIS T96B05 Outdoor Housing

Produtos com suporte	AXIS P3904-R Mk II Network Camera e AXIS P3905-R Mk II Network Camera com lentes de 3,6 mm, 6 mm e 8 mm	Aprovações	Estas aprovações aplicam-se em conjunto com as câmeras de rede AXIS P39 Series compatíveis EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05 (aprovação E), EN 50498 Segurança IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (certificado CB), EN 45545 Ambiente IEC/EN 61373 Categoria 1 Classe B, IEC 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK09, ISO 20653 IP6K9K, EN 50155:2017 Classe OT2/ST2 (EN 50155:2007 Classe TX), IEC 60721-3-5 Classe 5M3 (vibração e impactos), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
Lentes	Campo de visão horizontal máximo^a 87° com lente M12 de 3,6 mm 52° com lente M12 de 6 mm 40° com lente M12 de 8 mm	Dimensões	Altura: 56 mm (2 1/4 pol.) ø 150 mm (5 7/8 pol.)
Ajuste do ângulo da câmera	Com lente M12 de 3,6 mm Pan: 0° Tilt: 0° Com lente M12 de 6 mm Pan: ±20° Tilt: 0°-15° Rotação: ±175° Com lente M12 de 8 mm Pan: ±30° Tilt: 0°-15° Rotação: ±175°	Peso	540 g (1,2 lb) com a câmera de rede AXIS P39 Series
Geral		Acessórios incluídos	Guia de instalação, gabarito para perfuração Ferramenta da cobertura superior Chave Allen Kit de ferramentas de lente
Invólucro	Caixa de proteção em polímero e alumínio resistente a impactos IK09 com classificações IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X Cor: Branco NCS S 1002-B	Garantia	Garantia da Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty
Sustentabilidade	Sem PVC		
Condições de operação	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) Umidade: Umidade relativa de 10 - 100% (com condensação)		
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)		

a. Lentes para as câmeras de rede AXIS P39 Series

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility