

## Кожух для наружной установки AXIS T96B05 Outdoor Housing

Кожух AXIS T96B05 Outdoor Housing позволяет размещать сетевые камеры серии AXIS P39 снаружи транспортных средств и подвижного состава, например автобусов, трамваев и автомобилей экстренных и аварийно-спасательных служб. Кожух, выполненный из ударопрочного полимера, не содержит ПВХ. Монтажное основание алюминиевое. AXIS T96B05 соответствует строгим нормативным требованиям транспортной отрасли.

- > Кожух для размещения бортовых камер снаружи транспортных средств и подвижного состава.
- > Соответствует стандартам IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250, тип 4X и IK09.
- > Диапазон рабочих температур: от -40 до +60 °С.



## Кожух для наружной установки AXIS T96B05 Outdoor Housing

<b>Совместимые продукты</b>	Камеры AXIS P3904-R Mk II Network Camera и AXIS P3905-R Mk II Network Camera с объективами 3,6 мм, 6 мм и 8 мм	<b>Соответствие стандартам</b>	Стандарты применяются к сочетанию с поддерживаемой камерой серии AXIS P39
<b>Объектив</b>	Макс. горизонтальный угол обзора <sup>a</sup> 87° с объективом M12 3,6 мм 52° с объективом M12 6 мм 40° с объективом M12 8 мм		ЭМС EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; EN 50121-4; EN 50121-3-2; IEC 62236-4; ECE R10, ред. 05 (сертификат E); EN 50498
<b>Регулировка угла камеры</b>	С объективом M12 3,6 мм Поворот: 0° Наклон: 0° С объективом M12 6 мм Поворот: ±20° Наклон: 0°-15° Вращение: ±175° С объективом M12 8 мм Поворот: ±30° Наклон: 0°-15° Вращение: ±175°		<b>Безопасность</b> IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22 (сертификат CB), EN 45545 <b>Окружающая среда</b> IEC/EN 61373, категория 1, класс В; IEC 60529 IP66/IP67; NEMA 250, тип 4X; IEC/EN 62262 IK09; ISO 20653 IP6K9K EN 50155:2017, класс OT2/ST2 (EN 50155:2007, класс TX); IEC 60721-3-5, класс 5M3 (вибрация и удар); IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-64; IEC 60068-2-78
<b>Общие характеристики</b>		<b>Размеры</b>	Высота: 56 мм ø 150 мм
<b>Материал корпуса</b>	Полимерно-алюминиевый корпус, классы защиты IP66/IP67, IP6K9K и NEMA 4X, класс ударопрочности IK09 Цвет – белый NCS S 1002-B	<b>Масса</b>	540 г с сетевой камерой серии AXIS P39
<b>Стойкость</b>	Не содержит ПВХ	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке, шаблон для сверления отверстий Приспособление для снятия верхней крышки Торцевой ключ Набор инструментов для объектива
<b>Условия эксплуатации</b>	От -40 до 60 °C	<b>Гарантия</b>	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °C		

а. Объективы для сетевых камер серии AXIS P39

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)