

AXIS T96B05 室外防护罩

AXIS T96B05 室外防护罩可实现将 AXIS P39 系列网络摄像机安装在车辆和轨道车辆外，如公共汽车、有轨电车和紧急抢险车。该外壳不含 PVC，由耐冲击的聚合物和铝制底板制成。AXIS T96B05 符合交通运输业中规定的严格法规要求。

- > 该外壳可实现将车载摄像机安装在车辆和轨道车辆外
- > 符合 IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 250 型 4X 和 IK09
- > 工作温度 -40° C 至 60° C (-40° F 至 140° F)



AXIS T96B05 室外防护罩

| | | |
|----------------|--|--|
| 支持的产品 | AXIS P3904-R Mk II 网络摄像机和 AXIS P3905-R Mk II 网络摄像机配备了 3.6 毫米、6 mm 和 8 mm 的镜头 | FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 32 A 类、EN 50121-4、EN 50121-3-2、IEC 62236-4、ECE R10 修订版 05 (E 认证)、EN 50498 |
| 镜头 | 最大水平视野^a 3.6 毫米 M12 镜头为 87° 6 毫米 M12 镜头为 52° 8 毫米 M12 镜头为 40° | 安全 IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22 (CB 认证)、EN 45545 |
| 摄像机角度调整 | 带 3.6 毫米 M12 镜头 水平转动: 0° 垂直转动: 0° 带 6 毫米 M12 镜头 水平转动: ±20° 垂直转动: 0° -15° 旋转: ±175° 带 8 毫米 M12 镜头 水平转动: ±30° 垂直转动: 0° -15° 旋转: ±175° | 环境 IEC/EN 61373 1 类 B 级、 IEC 60529 IP66/IP67、NEMA 250 4X 型、 IEC/EN 62262 IK09、ISO 20653 IP6K9K、 EN 50155:2017 OT2/ST2 类 (EN 50155:2007 TX 类)、 IEC 60721-3-5 5M3 类 (振动和冲击)、 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78 |
| 常规 | | 尺寸 高度: 56 毫米 (2 1/4 英寸) ø 150 毫米 (5 7/8 英寸) |
| 外壳 | IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 4X 级、IK09 耐冲击铝制和聚合物外壳 颜色: 白色 NCS S 1002-B | 重量 540 克 (1.2 磅), 对于 AXIS P39 系列网络摄像机 |
| 可持续性 | 不含 PVC | 所含附件 安装指南、钻孔模板 顶盖工具 内六角扳手 镜头工具套件 |
| 工作条件 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) 湿度: 10-100% RH (冷凝) | 质保 有关安讯士 3 年保修的信息, 请参见 www.axis.com/warranty |
| 存放条件 | -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F) | a. 适用于 AXIS P39 系列网络摄像机的镜头 |
| 认证 | 这些认证还适用于支持的 AXIS P39 系列网络摄像机 EMC EN 55032 A 类、EN 55024、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 | 环境责任: axis.com/environmental-responsibility |