

Armadietto di sorveglianza AXIS T98A16-VE

Un armadietto solido per un'installazione semplice di apparecchiature di sistemi critici





- > Progettazione personalizzata per le telecamere fisse
- > Installazione semplice
- > Resistente alle manomissioni
- > Impermeabile

L'armadietto di sorveglianza AXIS T98A16-VE è unico, pronto per l'uso in ambienti esterni, progettato in modo specifico per telecamere di rete per esterni Axis. Consente di proteggere le unità di alimentazione principali e a bassa tensione da condizioni atmosferiche avverse e manomissioni.

AXIS T98A16-VE fa parte di una serie di armadietti in grado di proteggere l'installazione da atti vandalici e manomissioni. È resistente all'acqua e alla temperatura esterna e non consente l'ingresso di polvere, acqua e ghiaccio. Si tratta di una soluzione di sistema che, grazie alla sicurezza elettrica e alla semplicità di installazione, permette di risparmiare tempo e denaro sul campo.

L'armadietto di sorveglianza AXIS T98A16-VE è in grado di ospitare numerosi accessori, ad esempio midspan, alimentatore e switch Media Converter, utilizzati per l'installazione di telecamere di rete. La telecamera Axis può essere montata sulla porta dell'armadio, già dotata di fori per il trapano per adattarsi alle telecamere di rete da esterni fisse di Axis. Tutti gli armadietti della serie sono dotati di una piastra di montaggio per semplificare l'installazione e di un accessorio di protezione dei cavi.

La serie di armadietti AXIS T98A-VE è la soluzione ideale per la sorveglianza urbana o per le installazioni all'interno di infrastrutture critiche in cui è richiesta una scatola solida, resistente alle manomissioni e impermeabile.

Specifiche tecniche - Armadietto di sorveglianza AXIS T98A16-VE

	Modelli	Armadietto di sorveglianza AXIS T98A16-VE	Approvazioni	IEC/EN/UL 609
	Generale			IEC 60529 IP6
	Telecamere compatibili	Per la compatibilità completa, vedere il sito: http://www.axis.com/products/video/accessories/configurator/	Peso	3,5 kg
	Alloggiamento	Armadietto in policarbonato e piastra di montaggio in acciaio inox di classe IP66 e NEMA 4X, con resistenza agli urti IK10 Colore: bianco NCS S 1002-B e acciaio inossidabile	Accessori inclusi	Guida all'insta DIN premonta dell'alimentate per il montage
	Ambiente	Interno/esterno	Garanzia	Garanzia Axis
	Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 75 °C ^a Umidità relativa 10-100% (con condensa)	a. L'intervallo di temperatura può v	

-	Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-6 4M4, IEC 60068-2-27 4M4, IEC/EN 62262 IK10
	Peso	3,5 kg
	Accessori inclusi	Guida all'installazione, guarnizioni dei cavi premontate, guida DIN premontata, morsetti dei cavi, cinghie del cavo, coperchio dell'alimentatore, staffa di montaggio dispositivo, viti aggiuntivo per il montaggio della telecamera
	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito www.axis.com/warranty

a. L'intervallo di temperatura può variare con la telecamera di rete e i relativi accessori.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com







