

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

Un resistente armario que facilita la instalación de componentes cruciales del sistema

El AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet es un armario apto para su uso en exteriores y diseñado específicamente para albergar las cámaras de red para exterior de Axis. El armario protege las unidades de alimentación principal y baja tensión frente a actos de vandalismo y de manipulación. Es resistente a las condiciones climáticas adversas, lo cual supone protección contra el polvo, el agua, el hielo y la temperatura exterior. El AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet puede albergar muchos accesorios como midspan, fuente de alimentación y switch convertidor de medios, utilizados para la instalación de cámaras de red. La cámara de Axis se puede montar en la puerta del armario, que ya viene preparado con los orificios correspondientes para instalar cámaras de red AXIS P54. El armario se suministra con una placa de montaje cuya finalidad es simplificar la instalación y proteger los cables.

- > **Diseño personalizado para la serie AXIS P54**
- > **Fácil de instalar**
- > **A prueba de agresiones**
- > **Resistente a condiciones climáticas adversas y a prueba de agresiones**



AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

General		Accesorios incluidos
Productos compatibles	Serie AXIS P54	Guía de instalación, juntas de cables premontadas, carril DIN premontado, abrazaderas para cables, bridas para cables, cubierta de alimentación, soporte de montaje del dispositivo Tornillos adicionales para el montaje de la cámara
Carcasa	Armario de policarbonato y placa de montaje de acero inoxidable con clasificación IP66 y NEMA 4X, con grado de protección a prueba de impactos IK10 Color: blanco NCS S 1002-B y acero inoxidable	Accesorios opcionales
Entorno	Interior/Exterior	Accesorios del armario: AXIS T98A Sunshield, AXIS T95A64 Corner Bracket, AXIS Midspan DIN Clip A, AXIS Door Switch A, AXIS Cabinet Lock A, AXIS Electrical Safety Kit Accesorios de la cámara: AXIS T8604/T8605, Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W, AXIS T8008 PS12, AXIS T81B22 Midspan, AXIS Multicable I/O Audio Power
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 75 °C ^a Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)	Garantía
Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3, IEC 60068-2-27 4M3	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Dimensiones	249 x 361 x 131 mm	a. <i>El rango de temperatura puede variar con la cámara de red y sus accesorios.</i>
Peso	3,5 kg	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility