

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

一款用于轻松安装关键系统设备的坚固机柜

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet 是一款专为安讯士室外网络摄像机设计的室外专用机柜。此机柜可保护主电源和低压单元免受故意破坏和篡改，并且具有耐候作用，可防止灰尘、水和冰进入。AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet 适合用于网络摄像机安装所使用的许多附件，如中跨、电源和媒体转换器交换机。安讯士摄像机可以安装在机柜门上，此机柜门上配有与 AXIS P54 网络摄像机匹配的钻孔。此机柜随附一个安装板，可简化安装和电缆保护。

- > 专为 AXIS P54 系列量身定制
- > 易于安装
- > 防破坏
- > 耐候并防暴



AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

常规		所含附件	安装指南、预装线缆垫圈、预装 DIN 导轨、电缆夹、电缆带、电源盖、设备安装支架 用于安装摄像机的备用螺丝
支持的产品	AXIS P54 系列	可选附件	机柜附件： AXIS T98A Sunshield、AXIS T95A64 Corner Bracket、AXIS Midspan DIN Clip A、AXIS Door Switch A、AXIS Cabinet Lock A、安讯士电气安全套件 摄像机附件： AXIS T8604/T8605、 Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W、 AXIS T8008 PS12、AXIS T81B22 Midspan、 AXIS Multicable I/O Audio Power
外壳	聚碳酸酯机柜和不锈钢安装板 IP66 和 NEMA 4X 级, IK10 抗冲击 颜色：白色 NCS S 1002-B, 不锈钢	质保	有关 3 年保修的信息，请参见 axis.com/warranty
环境	室内/室外	a. 温度范围可能因网络摄像机及其附件而异。	
工作条件	-40 °C 至 75 °C (-40 °F 至 167 °F) ^a 湿度 10-100% RH (冷凝)	环境责任： axis.com/environmental-responsibility	
认证	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、UL 50、 UL 50E、IEC 60529 IP66、NEMA 250 4X 型、 IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3、IEC 60068-2-27 4M3		
尺寸	249 x 361 x 131 毫米 (9 13/16 x 14 3/16 x 5 3/16 英寸)		
重量	3.5 千克 (7.7 磅)		