

AXIS W701 Docking Station 8-bay

Die AXIS W701 Docking Station 8-bay ermöglicht eine einfache Handhabung von Body Worn-Kameras dank schnellem Laden sowie schnellem, sicherem und einfachem Daten-Offloading.

- > **Bereit, wenn Sie bereit sind**
- > **Einfach andocken, für automatisches, zuverlässiges Offloading und schnelles Laden**
- > **Robuste Docking-Anschlüsse**
- > **Spritzwassergeschützt**



AXIS W701 Docking Station 8-bay

Netzwerk		Zulassungen
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Durchsatz	100 MBit/s (pro Kamera)	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Allgemeines		Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Kapazität	8 freie Plätze	Netzwerk Kompatibel mit Durchsatz gemäß NIST SP500-267
Gehäuse	Kunststoffgehäuse Farbe: Schwarz NCS S 9000-N	Abmessungen Höhe: 52 mm Breite: 128 mm Tiefe: 425 mm
Montage	Schrauben (im Lieferumfang enthalten)	Gewicht 840 g
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Gewährleistung Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Stromversorgung	11,4 bis 12,6 V Gleichstrom, max. 80 W	
Anschlüsse	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, geschirmt Gleichstromeingang Pogo PIN-Pads	
Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility
Lagerbedingungen	--40 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	