

AXIS 垫圈套件 A

全年提供清晰画面

AXIS 垫圈套件 A 可将清洗液喷涂在 AXIS Q86 PT 云台网络摄像机系列的窗口上。该套件包含一个 23 升（6 加仑）槽、一个长达 11 米（36 英尺）的输送泵、一个软管、一个喷嘴以及一个将喷嘴安装至 PT 云台（必须安装在安装装置和基础单元之间）的安装支架。

- > 喷涂清洗液
- > 高度 11 米
- > 槽容量为 23 升（6 加仑）
- > 适合 AXIS Q86 系列



AXIS 垫圈套件 A

| | | | |
|---------------|---|--------------|---|
| 常规 | | 工作条件 | 溶解状态的防冻液，完整性能：-10 ° C 至 60 ° C (14 ° F 至 140 ° F) 溶解状态的防冻液，当温度较低、流体粘度较高时性能会下降：-25 ° C 至 60 ° C (-13 ° F 至 140 ° F) |
| 支持的摄像机 | AXIS Q86 PT 云台网络摄像机系列 | 存放条件 | -40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F) |
| 外壳 | 槽：聚乙烯 笼：不锈钢 电子外壳：技术聚合物 (Technopolymer) 喷嘴支架*：不锈钢 *喷嘴支架必须安装在安装装置和基础单元之间。 | 认证 | EN 50130-4 EN 61000-6-3 FCC Part 15 Subpart B Class B VCCI Class B EN 60950-1 EN 60950-22 EN 60529 IP56 EAC 认证 |
| 尺寸 | 301 x 410 x 348 毫米 (11.8 x 16.1 x 13.7 英寸) | 所含附件 | 安装指南 |
| 重量 | 6.7 千克 (14.8 磅) | 质保 | 安讯士 3 年保修，请访问 www.axis.com/warranty |
| 电源 | 230 V AC, 0.5 A, 50/60 Hz 120 V AC, 1 A, 50/60 Hz 12 V AC, 3.8 A, 50/60 Hz | 环境责任： | www.axis.com/environmental-responsibility |
| 水箱容量 | 23 升 (6 加仑) | | |
| 输出水头 | 带有不锈钢喷嘴的覆塑铜管 | | |
| 管道长度 | 11 米 (36 英尺) | | |
| 高度 | 11 米 1 米/秒 | | |