

## Система омывания типа XWP10 Pressurized Washer Tank, предназначенный для работы под давлением

Взрывозащищенный резервуар для омывателя.

Резервуар для омывателя XWP10 Pressurized Washer Tank, предназначенный для работы под давлением, изготовлен из нержавеющей стали марки SAE 316L и специально предназначен для использования с взрывозащищенными камерами. В резервуаре можно вручную создать давление до 4 бар, что позволит подавать омывающую жидкость на высоту до 20 метров. Устройство имеет электромагнитный предохранительный клапан, сертифицированный по стандартам ATEX/IECEx/EAC. Управление и подача питания на клапан осуществляется с помощью сетевой камеры. Такой резервуар отлично подходит для камер, расположенных на береговых объектах, морских платформах и судах, а также на предприятиях тяжелой промышленности. Резервуар можно эксплуатировать в температурном диапазоне от -20 до 60 °C. Резервуар для омывателя XWP10 Pressurized Washer Tank, предназначенный для работы под давлением, можно смонтировать и на стене.

- > **Нержавеющая сталь (SAE 316L), обработанная электрополировкой.**
- > **Сертификация ATEX/IECEx/EAC.**
- > **Создание избыточного давления в ручном режиме.**
- > **Возможность монтажа на стене.**



## Система омывания типа XWP10 Pressurized Washer Tank, предназначенный для работы под давлением

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Взрывозащищенные сетевые камеры Взрывозащищенные сетевые PTZ-камеры
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь марки SAE 316L
<b>Размеры</b>	413 x 711 x 255 мм Отверстие для кабеля (сбоку и снизу): Ø 40 мм
<b>Масса</b>	25 кг (с полным резервуаром)
<b>Монтаж</b>	Отдельно стоящий блок или крепление к стене
<b>Питание</b>	24 В пер. тока, макс. 10 Вт
<b>Объем емкости</b>	10 л
<b>Длина трубы</b>	10 м
<b>Высота</b>	До 20 м при 4 бар
<b>Условия эксплуатации</b>	От -20 до 60°C
<b>Соответствие стандартам</b>	Среда применения IEC/EN 60529 IP67 Взрывозащищенность IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-18, IEC/EN 60079-31

<b>Сертификаты</b>	ATEX (XWP10A-24) II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135°C Db Сертификат: KEMA 98ATEX2542 (электромагнитный клапан) IECEX (XWP10A-24) Ex e mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Сертификат: KEM 08.0002X (электромагнитный клапан) EAC (XWP10R-24) II Gb T4 X III Db 135°C X Сертификат: RU C-GB.0Б01.B.00196
--------------------	---

<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке
--	--------------------------

<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии Axis см. по адресу <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
-----------------	--

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)