

AXIS OfficeBasic USB Wireless Print Server

*Die gemeinsame Nutzung von Druckern
war noch nie so einfach*

Der Print-Server AXIS OfficeBasic USB Wireless setzt in puncto Mobilität neue Maßstäbe. Sie können jetzt von einem WLAN-Laptop auf Ihren Drucker zugreifen oder einen Drucker ganz einfach über ein kabelloses Netzwerk mit Kollegen gemeinsam nutzen.

Der AXIS OfficeBasic USB Wireless unterstützt praktisch alle netzwerkfähigen USB-Drucker* und ist damit die ideale Lösung zur Freigabe und gemeinsamen Nutzung von USB-Druckern in PC- und Macintosh-Umgebungen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen intuitiven Installations-CD ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit, und durch die Unterstützung mehrerer Sprachen gestalten sich Installation und Verwendung äußerst einfach. Der AXIS OfficeBasic USB Wireless besticht durch ein elegantes Design und hat einen sehr geringen Platzbedarf, sodass er praktisch überall platziert werden kann. Rundum eine überzeugende Plug-and-Print-Lösung!

Axis entwickelt bereits seit mehr als 20 Jahren ausgezeichnete, innovative Drucklösungen. Weltweit sind über 3 Millionen Netzwerk-Print-Server von Axis installiert. Kostenlose Firmware-Upgrades werden regelmäßig über das Internet zur Verfügung gestellt, sodass Axis-Kunden stets mit den neuesten Fortschritten im Druckerbereich Schritt halten können. Die genaue Beobachtung technologischer Änderungen und eine progressive Produktentwicklungsstrategie machen Axis zu einem zuverlässigen Partner. Die Print-Server-Produkte von Axis können mit zukunftssicheren Technologien aufwarten und bieten daher ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis – nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft!



- Unterstützung für kabellose 802.11b-Netzwerke
- Unterstützung für alle netzwerkfähigen USB-Drucker*
- Schnelle und einfache Installation
- Höchste Zuverlässigkeit
- Elegantes Design, geringer Platzbedarf
- Unterstützung für mehrere Sprachen

* Hostbasierte Drucker wie GDI, CAPT und PPA werden nicht unterstützt



Unterstützte Drucker

Drucker und digitale Kopierer von Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Océ, OKI, Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox usw.

Der AXIS OfficeBasic USB Wireless bietet keine Unterstützung für hostbasierte Drucker wie CAPT, GDI und PPA.

Unterstützte Systeme

- Microsoft Windows: 98, Me, NT, 2000, XP und 2003
- Apple MacOS 9, MacOS X Version 10.X

Unterstützte Webbrowser

Alle Standard-Webbrowser (Netscape 6.x oder höher und MS Internet Explorer 5.x oder höher)

Unterstützte Protokolle

- TCP/IP: ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, UDP, HTTP, SNMP V.1, ICMP, Raw TCP, IPP, Rendezvous
- Apple EtherTalk: AAPP, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP
- NetBIOS/NetBEUI
- WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Print-Server-Verwaltung

- Interne Webseiten für Konfiguration, Überwachung und Firmware-Upgrades
- Windows-Tool für Installation, Konfiguration und Überwachung

Unterstützte Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrades über die Webseiten des Print-Servers und TFTP

Netzwerkverbindungen

IEEE 802.11b DSSS-Technologie (Direct Sequence Spread Spectrum) in Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modi

11 Kanäle (USA und Kanada)

13 Kanäle (Europa)

14 Kanäle (Japan)

Druckerverbindungen

- USB 1.1 Low Speed und Full Speed
- Kompatibel mit USB 2.0 Low Speed und Full Speed
- Bidirektionalunterstützung für Apple EtherTalk und Reverse Telnet

Hardware

- ARM7-gestützter RISC-Mikroprozessor bei 50 MHz
- Arbeitsspeicher: 1 MB Flash, 2 MB RAM

Bedienfeld

- 2 LED-Anzeigen: Status und WLAN
- DIP-Schalter zur Diagnose
- Reset-Taste zum Wiederherstellen der werkseitigen Standardeinstellungen und zum Drucken einer Testseite

Stromversorgung

Stromversorgung über externes Netzteil (Typ PS-M, 3,3V 2A). Maximaler Stromverbrauch 4,0W

Abmessungen

- Höhe: 2,9 cm
- Breite: 6,5 cm
- Tiefe: 7,4 cm
- Gewicht: 0,06 kg

Umgebungsbedingungen

- Temperatur: 5-40 °C (40-105 °F)
- Luftfeuchtigkeit 0 - 70 %

Zulassungen

- EMV:
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - VCCI Klasse B
 - C-TICK
 - FCC Abschnitt 15, Teil C, Klasse B
- Sicherheit:
 - EN 60950

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Installationskurzanleitung
- Netzteil
- Installations-CD
- USB-Kabel

www.axis.com