

AXIS OfficeBasic USB Wireless Serveur d'impression WiFi

Partager une imprimante n'a jamais été aussi facile

Le serveur d'impression AXIS OfficeBasic USB Wireless vous aidera à atteindre un niveau de mobilité inégalé. Vous pouvez maintenant accéder à votre imprimante à partir de votre ordinateur portable connecté sans fil au réseau local ou partager sans aucune difficulté une imprimante avec vos collègues sur un réseau WiFi.

Compatible avec la majorité des imprimantes USB du marché*, AXIS OfficeBasic USB Wireless est la solution idéale pour les partager dans les environnements PC ou Mac. Grâce au CD d'installation qui l'accompagne, vous serez opérationnel en quelques minutes seulement. Multilingue, le serveur est facile à installer et à utiliser. Compact et esthétique, vous pouvez le placer pratiquement n'importe où. Il suffit de le connecter pour imprimer !

Avec plus de 20 ans d'expérience et d'innovation dans le partage d'imprimantes, Axis a aujourd'hui à son actif plus de 3 millions de serveurs d'impression réseau installés. Axis invite ses clients à la plus grande tranquillité en proposant régulièrement sur son site Web des mises à niveau gratuites des programmes embarqués dans ses serveurs d'impression pour qu'ils restent toujours compatibles avec les dernières innovations technologiques du marché. Une connaissance approfondie de celles-ci et une démarche agressive en matière de développement de produit font d'Axis un excellent choix. En intégrant une technologie à l'abri du vieillissement, les serveurs d'impression d'Axis offrent un excellent rapport qualité-prix pour aujourd'hui... et pour demain !

Dans ce serveur d'impression d'utilisation facile et intuitive au quotidien, vous retrouverez toute la technologie réseau d'Axis accumulée depuis 20 ans et son approche de la conception axée sur l'utilisateur .

* Les technologies spécifiques basées sur l'hôte(GDI, CAPT et PPA, par exemple) ne sont pas prises en charge.



- Compatible avec les réseaux sans fil 802.11b
- Convient à la majorité des imprimantes USB du marché *
- Installation rapide et aisée
- Fiabilité supérieure
- Compact et esthétique
- Interface multilingue disponible en français



Imprimantes compatibles

Prise en charge des imprimantes et copieurs numériques Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Océ, OKI, Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox, etc. équipés d'une interface USB

AXIS OfficeBasic USB Wireless n'est pas compatible avec les imprimantes utilisant des technologies spécifiques basées sur l'hôte (CAPT, GDI, PPA, etc.).

Systèmes compatibles

- Microsoft Windows : 98, Me, NT, 2000, XP et 2003
- Apple MacOS 9, MacOS X version 10.X

Navigateurs Web compatibles

Tous les navigateurs Web standards (Netscape 6.x et versions supérieures ; MS Internet Explorer 5.x et versions supérieures)

Protocoles supportés

- TCP/IP : ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP, Rendezvous
- Apple EtherTalk : AAPP, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP
- NetBIOS/NetBEUI
- WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Gestion du serveur d'imprimante

- Pages Web intégrées pour la configuration, le suivi et la mise à jour logicielle (microcode ou firmware)
- Outils Windows pour l'installation, la configuration et le suivi

Langues de l'interface

Anglais, allemand, français, espagnol ou italien

Mise à jour de micro-codes

Mise à jour à partir des pages Web dans le serveur d'impression et via TFTP

Connexion au réseau

Technologie WiFi norme IEEE 802.11b à plan de modulation DSSS (système à spectre dispersé avec séquences continues) en mode ad hoc et en mode infrastructure

11 canaux (États-Unis et Canada)

13 canaux (Europe)

14 canaux (Japon)

Connexion de l'imprimante

- USB 1.1 Haut et bas débit
- USB 2.0 Haut et bas débit
- Support bidirectionnel pour Apple EtherTalk et Reverse Telnet

Matériel

- Microprocesseur RISC ARM7 à 50 MHz
- Mémoire : 1 Mo de mémoire Flash, 2 Mo de mémoire RAM

Face avant

- 2 voyants lumineux : état et réseau WiFi
- Commutateur DIP de diagnostic
- Bouton de réinitialisation pour le retour aux paramètres par défaut et l'impression d'une page d'essai

Consommation électrique

Alimentation externe (type PS-M, 3,3 V 2 A)
Consommation maximale : 4,0 W

Dimensions

- Hauteur : 2,9 cm
- Largeur : 6,5 cm
- Profondeur : 7,4 cm
- Poids : 0,06 kg

Environnement

- Température : 5 à 40 °C
- Humidité : 0 - 70 %

Homologations

- CEM :
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - VCCI Classe B
 - C-TICK
 - FCC part 15, Subpart C, Class B
- Sécurité :
 - EN 60950

Accessoires inclus

- Guide d'installation rapide
- Alimentation
- CD d'installation
- Câble USB

Garantie

- 1 an, retour atelier

www.axis.com/fr