

# Servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless

*Compartir impresoras nunca había sido tan fácil*

El servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless le ayudará a alcanzar un nuevo nivel de movilidad. Ahora podrá acceder a la impresora desde su ordenador portátil equipado con LAN inalámbrica o compartir fácilmente una impresora con sus compañeros a través de una red inalámbrica.

Con soporte para casi todas las impresoras USB\* de conexión en red, el servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless es la solución perfecta para compartir cualquier impresora USB en entornos PC y Mac. El CD de instalación general que se incluye con el equipo le permitirá disponer de él en cuestión de minutos y el soporte multilingüe hace que su instalación y uso sean muy sencillos. Su diseño pequeño y atractivo permite colocarlo prácticamente en cualquier sitio. Basta con conectar el equipo e imprimir.

Con más de 20 años de experiencia en calidad de impresión innovadora, Axis tiene más de 3 millones de servidores de impresión en red instalados actualmente. Axis anima a sus clientes a avanzar al mismo paso que los últimos desarrollos en impresoras con actualizaciones de firmware gratuitas publicadas de forma regular en la Web. Un profundo conocimiento de los cambios tecnológicos y un enfoque dinámico en el desarrollo de productos hacen de Axis una opción fiable. Al ofrecer tecnología preparada para el futuro, los servidores de impresión de Axis continúan representando un valor excelente tanto hoy... como para el futuro.

Encontrará una tecnología de red exclusiva de Axis y un enfoque orientado al cliente en el diseño de este servidor de impresión intuitivo y de fácil uso.

\* Las impresoras basadas en host, como GDI, CAPT y PPA, no son compatibles



- Compatible con redes inalámbricas 802.11b
- Compatible con todas las impresoras USB\* de conexión en red
- Instalación rápida y sencilla
- Fiabilidad superior
- Diseño pequeño y atractivo
- Soporte multilingüe



## Impresoras compatibles

Compatibilidad con impresoras y copiadoras digitales de Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Océ, OKI, Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox, etc.

El servidor de impresión AXIS OfficeBasic USB Wireless no es compatible con las impresoras basadas en host, como CAPT, GDI y PPA.

## Sistemas compatibles

- Microsoft Windows: 98, Me, NT, 2000, XP y 2003
- Apple MacOS 9, MacOS X versión 10.X

## Navegadores compatibles

Cualquier navegador Web estándar (Netscape 6.x ó superior y MS Internet Explorer 5.x ó superior).

## Protocolos compatibles

- TCP/IP: ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP
- Apple EtherTalk: AAPP, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP
- NetBIOS/NetBEUI
- WPA, WEP, 802.1X (EAP)

## Administración del servidor de impresión

- Páginas Web internas para configurar, monitorizar y actualizar el firmware
- Herramienta Windows para instalar, configurar y monitorizar

## Idiomas compatibles

Inglés, alemán, francés, español e italiano

## Actualizar el firmware

Actualización del firmware mediante las páginas Web y TFTP de los servidores de impresión

## Conexión a redes

Tecnología IEEE 802.11b DSSS (espectro disperso de secuencia directa) en modos específicos y de infraestructura

11 canales (EE.UU. y Canadá)

13 canales (Europa)

14 canales (Japón)

## Conexión de la impresora

- USB 1.1, velocidad baja y completa
- Compatible con USB 2.0, velocidad baja y completa
- Soporte bidireccional para Apple EtherTalk y Reverse Telnet

## Hardware

- Microprocesador RISC basado en ARM7 a 50MHz
- Memoria: 1 MB Flash, 2 MB RAM

## Panel frontal

- 2 indicadores LED: Estado y WLAN
- Conmutador DIP de diagnóstico
- Botón de reinicio para restablecer los valores predeterminados de fábrica e imprimir una página de prueba

## Consumo de energía

Alimentación por fuente externa (Tipo PS-M, 3,3 V - 2 A). Consumo máximo: 4 W

## Dimensiones

- Alto: 2,9 cm
- Ancho: 6,5 cm
- Fondo: 7,4 cm
- Peso: 0,06 kg

## Condiciones ambientales

- Temperatura: 5-40 °C
- Humedad 0 - 70%

## Homologaciones

- EMC:
  - EN 55022/1998
  - EN 55024:1998
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - VCCI Clase B
  - C-TICK
  - FCC Apartado 15 Subapartado C, Clase B
- Seguridad:
  - EN 60950

## Accesorios incluidos

- Guía de instalación rápida
- Fuente de alimentación
- CD de instalación
- Cable USB

[www.axis.com/es](http://www.axis.com/es)